

TRI-360 **V12**

3 Wheel Golf Push Cart

NÁVOD K POUŽITÍ



www.axglo.com

Copyright ©2020 Axglo INC



Upozornění:

Tento vozík je určen na převoz pouze golfového bagu. Prosím, postupujte dle instrukcí, abyste zabránili poškození vozíku. Maximální nosnost: 20 kg.

Prosíme, nepřekračujte limit nosnosti. Prosíme, nepoužívejte příslušenství od jiné firmy než Axglo.

Údržba:

Na čištění použijte měkký a suchý nebo vlhký hadr.

Výběr režimu:



Zmáčkněte barevné tlačítko dolů pro uzamčení předního kola k aktivaci režimu přímého pohybu.



Zmáčkněte barevné tlačítko nahoru pro uvolnění předního kola k aktivaci režimu otáčení předního kola o 360°.

Rozkládání:



Vozík ve složené poloze.




Uvolněte horní a dolní upínací páčku, pravou nohu položte na stupačku, která je po pravé i levé straně předního kola vozíku, levou rukou uchopte madlo a vytáhněte vozík nahoru.



Zajistěte horní a dolní upínací páčku pro fixaci rámu v požadované poloze.

Montáž Příslušenství:



Vezměte zadní kolo, zmáčkněte tlačítko rychlého uvolnění vaší pravou rukou, zvedněte zadní část složeného vozíku vaší levou rukou a zasuněte osu kola do otvoru pro zadní kolo. Poté, pusťte tlačítko rychlého uvolnění a namontujte druhé kolo.



Rozložte hlavní část vozíku s připevněnými zadními koly. Nejprve rozložte horní část. Držte vozík levou rukou a pravou rukou držte upínací páčku polohy rukojeti. Zatáhněte za páku nahoru a utáhněte. Rozložte dolní upínací páčku a spodek vozíku přidržujte na zemi levou rukou. Pravou rukou zvedněte vozík. Po rozložení, utáhněte spodní upínací páčku.

Skládání:



Uvolněte spodní upínací páčku. Držte madlo levou rukou a pravou rukou uvolněte horní upínací páčku rukojetí. Složte vozík ve směru, kterým ukazuje šipka.



Položte pravou nohu na stupačku předního kola, držte madlo levou rukou a zatlačte ke složení vozíku.



Ve složené poloze zajistěte horní a dolní upínací páčku.